



LA SCUDERIA

	VOLUME UTILE DI CARICO			PORTATA
	lunghezza m	larghezza m	altezza m (min/max)	peso ton
Furgoni daily	4,0	2,0	2,5	1
Autocarri casse mobili centinate alza/abbassa copri/scopri	8,6	2,55	2,7	15
Autocarri casse mobili centinate alza/abbassa copri/scopri	9,6	2,55	2,7	15
Rimorchi centinati alza/abbassa copri/scopri	6,0	2,55	da 2,9 a 3,0	15
Semirimorchi centinati alza/abbassa copri/scopri	13,6	2,55	da 2,75 a 2,80	30
Semirimorchi centinati alza/abbassa copri/scopri buca porta coils	13,6	2,55	fino a 2,8	30
Semirimorchi aperti	13,6	2,55	2,6	30
Semirimorchio aperto per carichi con portata legale 35 ton	9,6	2,55	2,6	35
Semirimorchio ribassato con rampe per carichi in sagoma	13,6	2,55	3,1	30
con permessi permanenti		3,0	3,4	35
Ribassato allungabile con rampe e verricelli anteriori/posteriori per carichi in sagoma	13,6	2,55	da 3,10 a 3,55	25
con permessi permanenti e allungato	17,75	3,0	da 3,55 a 3,70	25
Semirimorchio allungabile per manufatti industriali	13,9	2,55	2,6	26
con permessi permanenti	Fino a 22m	3,0	2,9	26
Semirimorchio con cavalletta idraulica per carico con Ø oltre i 5mt adibito a trasporto di fusioni flange	13,13	2,5		27
Eccezionale con buca coils	13	2,55		93
Semirimorchio ribaltabile trilaterale con sponde idrauliche	11,16	2,55		29